

VERSO · АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА · ПИГМЕНТНАЯ ОТДЕЛКА

LAC-0.145 белый

Акриловый грунт под эмаль

Двухкомпонентный акриловый грунт белого цвета для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под цветные эмали.
Сухой остаток 77 %: хорошо держится на МДФ и плотно укрывает.

СУХОЙ ОСТАТОК

77 ± 2 %

РАСХОД

150-170 г/м²

теоретический

ШЛИФОВКА ВРУЧНУЮ

через 4-5 часов

при 20 °C

ОСОБЕННОСТИ

- Хорошее сцепление с МДФ.
- Быстро сохнет.
- Хорошо шлифуется.
- Высокая укрывистость.

СВОЙСТВА ПРИ 20 °C

Цвет	белый
Сухой остаток	77 ± 2 %
Плотность (DIN 51757)	1,7 ± 0,02 г/см³
Вязкость основы (DIN 4)	тиксотропный
Блеск	матовый

НАНЕСЕНИЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	
Давление	2,5-4,0 бар
Сопло	1,6-1,8 мм
Количество слоёв	2
Разбавитель	20-30 %*
БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	
Количество слоёв	1
Разбавитель	0-10 %*

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА

Сухое шлифование	P280
Заключительная обработка	P320

ПРИМЕНЕНИЕ

Подложки	МДФ и изделия из пенополиуретана (ППУ)
Подготовка	поверхность чистая и сухая
Условия нанесения и сушки	воздух, поверхность и материал теплее +15 °C, влажность воздуха не выше 75 %
Последующие покрытия	акриловые и полиуретановые лаки и эмали

СМЕШИВАНИЕ

	ПО МАССЕ	ПО ОБЪЁМУ
LAC-0.145	100	100
Отвердитель № 008	14	25
Разбавитель для ПУ ЛКМ		
	10-20 %*	
Жизнеспособность при 20 °C		
	2,5 часа	
Расход теоретический		
	150-170 г/м²	

* Степень разбавления зависит от краскопульта, режима работы, температуры в цеху и нужной толщины покрытия.

СУШКА ПРИ 20 °C

От пыли	20 минут
На отлип	40 минут
До полного высыхания	12 часов
До ручного шлифования	4-5 часов
До механического шлифования	5-6 часов

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

	УПАКОВКА	СРОК ХРАНЕНИЯ
LAC-0.145	30 кг	12 месяцев
Отвердитель № 008	5 л	12 месяцев

Рекомендации в этой технической карте основаны на опыте производителя и носят справочный характер. Приведённые значения ориентировочные и не являются спецификацией. Покупатель проверяет пригодность материала для своих целей. Правильность нанесения и условия работы находятся вне контроля производителя и поставщика. Качество самого материала гарантируется. По техническому листу производителя VERSO (дата редакции в листе не указана).