

Технический лист на продукт (TDS)

Растворитель Рем-Сол-2

органический для лакокрасочных материалов



REM-COLOR
RENOVIERUNG | EFFIZIENZ | MODERNITÄT

Дата обновления: 30.12.2020

ТУ РБ 101558453.013-2013

Описание продукта:

Растворитель органический «РЕМ-СОЛ-2» представляет собой смесь летучих органических жидкостей.

Область применения:

Применяется для придания **эпоксидным** лакокрасочным материалам оптимальной вязкости, требуемой для соответствующего способа нанесения ЛКМ.

Технические характеристики:

цвет	Прозрачная однородная жидкость
плотность при 15°C	859,4
массовая доля воды	0,065
температура вспышки о.т.	33
температура вспышки з.т.	29

Условия применения:

Растворитель «Рем-Сол-2» предназначен для разбавления **эпоксидных, в том числе цинконаполненных, грунтовок и эмалей.**

Растворитель «Рем-Сол-2» следует добавлять небольшими порциями при помешивании до получения нужной консистенции.

Способ хранения:

Растворитель следует транспортировать и хранить в плотно закрытой упаковке, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла.

Растворитель должен храниться в закрытых вентилируемых складских помещениях. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления.

Меры безопасности:

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях, с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов. В случаях попадания растворителя на кожу или в глаза следует:

- кожные покровы – снять загрязненную одежду, смыть компоненты с кожи водой, высушить и смазать кремом на жировой основе;

глаза – немедленно и обильно промыть водой, закапать противовоспалительные средства типа альбуцида, при необходимости прибегнуть к медицинской помощи