



РЕМ - КОЛОР

РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

**ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

rem-color.by



РЕМ - КОЛОР

РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

История компании "Рем-Колор" начинается в 1999 году. Благодаря слиянию с баварской компанией "De Rem Lacke-Farben GmbH". Используя опыт, разработки, знания и технологии производства наших немецких партнеров, мы выпускаем высокотехнологичные лакокрасочные материалы.



В производстве используются исключительно новейшие разработки и материалы в области химического сырья и оборудования.



На сегодняшний день ассортиментный портфель включает наиболее востребованные защитно-декоративные и профессиональные антикоррозионные материалы.

2,8 млн. кг

ПРОДУКЦИИ ВЫПУСКАЕТСЯ
ЕЖЕГОДНО

5 млн. м²

ОКРАШИВАЕМЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ В ГОД

БОЛЕЕ ЧЕМ
24
ГОДА ОПЫТА

СОВМЕСТНОЕ
БЕЛОРУССКО-НЕМЕЦКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ



РЕМ - КОЛОР

РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЯ

- ◆ Решения для промышленности
- ◆ Решения для строительства

Гражданское строительство, нефтехимическая и горнодобывающая промышленность, грузовой и пассажирский транспорт, объекты здравоохранения. Окраска мостов и путепроводов или инфраструктуры, окраска и антикоррозийная защита металло-конструкций, молотковые эмали.



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ЗАЩИТА ОТ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ

ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АУТСОРСИНГ

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ

- 1 ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ**
Грунтовка антикоррозионная Рем-Аква 015
Краска-грунт антикоррозионная Рем-Аква 116
- 2 АЛКИДНО-АКРИЛОВЫЕ**
Грунтовка АС-0605 Рем-Люкс антикоррозионная
Грунтовка АС-0605 Рем-Люкс барьерная
Грунт-эмаль АС-1607 Рем-Люкс
Эмаль АС-1601 Рем-Люкс
- 3 ЭПОКСИДНЫЕ**
Грунт-эмаль ЭП-7605 Рем-Покс 1К
- 4 ЭПОКСИДНЫЕ ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЕ**
Грунт-эмаль ЭП-7606 Рем-Цинк 1К
- 5 СОПОЛИМЕРО-ВИНИЛХЛОРИДНЫЕ**
Грунтовка Rem-Vinil XC-059
Эмаль Rem-Vinil XB-124
Грунт-эмаль Rem-Vinil XB-0278

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ

- 6 ЭПОКСИДНЫЕ**
Грунтовка ЭП-0607 Рем-Покс 2К
Грунтовка ЭП-0607 Рем-Покс 2К модификация HS
Грунтовка ЭП-0607 Рем-Покс AS (антистатическая)
Грунтовка ЭП-045
Эмаль ЭП-152
Эмаль ЭП-773
Грунт-эмаль Rem-Pox 205
- 7 ЭПОКСИДНЫЕ ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЕ**
Грунтовка ЭП-0608 Рем-Цинк 2К
- 8 АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ**
Грунтовка АК-0606 Рем-Крил 2К
Эмаль АК-1602 Рем-Крил 2К
- 9 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ**
Эмаль УР-1604 Рем-Пур 2К
Грунт-эмаль Rem-Pur 210
- 10 РАСТВОРИТЕЛИ**
Рем-Сол-1
Рем-Сол-2
Рем-Сол-3
Рем-Сол-4

ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ РЕМ-АКВА 015



- ◆ Не содержит вредных летучих веществ
- ◆ Не обладает резким запахом
- ◆ Быстросохнущая
- ◆ Может наноситься на горячеоцинкованный металл

ЦВЕТ
БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, ЧУГУННЫЕ
ДЕТАЛИ, АЛЮМИНИЙ В ЛЮБЫХ ОТРАСЛЯХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Грунтовка Рем-Аква изготавливается на базе водорастворимой полимерной дисперсии. Легко наносится, прекрасно шлифуется, быстро сохнет. Образует высококачественное, прочное, эластичное, атмосферостойкое, пожаробезопасное, антикоррозионное покрытие, стойкое к воздействию воды и химикатов.

КРАСКА-ГРУНТ АНТИКОРРОЗИОННАЯ РЕМ-АКВА 116



- ◆ Не содержит вредных летучих веществ
- ◆ Не обладает резким запахом
- ◆ Быстросохнущая
- ◆ Может наноситься на горячеоцинкованный металл

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ
ИЛИ ПО ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДЕТАЛИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ,
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ, ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТАНКОСТРОЕНИИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Краска-грунт Рем-Аква антикоррозионная водорастворимая, шелковисто-матовая представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии акриловых, с полимеров с введением различных добавок, в т. ч. антикоррозионных. Образует высококачественное, прочное, эластичное, атмосферостойкое, пожаробезопасное, антикоррозионное покрытие, стойкое к воздействию воды и химикатов.

ГРУНТОВКА АС-0605 РЕМ-ЛЮКС АНТИКОРРОЗИОННАЯ



ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, ЧУГУН, ДЕРЕВО
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ

- ◆ Сохнет за 30 минут
- ◆ Устойчива к химическим веществам и механическому повреждению
- ◆ Возможно нанесение в один слой до 120 мкм
- ◆ Содержит фосфат цинка

Грунтовка Рем-ЛЮКС изготавливается на основе модифицированной алкидно-акриловой смолы с содержанием фосфата цинка. Быстросохнущая. Обладает сильным пассивирующим воздействием и обеспечивает защиту от атмосферной коррозии.

❗ **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** температура окружающего воздуха и материала от -15°C до +30°C



ГРУНТОВКА АС-0605 РЕМ-ЛЮКС БАРЬЕРНАЯ



ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, ЧУГУН, ДЕРЕВО
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ

- ◆ Сохнет за 30 минут
- ◆ Устойчива к химическим веществам и механическому повреждению
- ◆ Возможно нанесения в один слой до 120 мкм
- ◆ Хорошая барьерная защита

Грунтовка Рем-ЛЮКС изготавливается на основе модифицированной алкидно-акриловой смолы. Быстросохнущая. Обладает сильным барьерным воздействием и обеспечивает защиту от атмосферной коррозии.

❗ **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** температура окружающего воздуха и материала от -15°C до +30°C



ГРУНТ-ЭМАЛЬ АС-1607 РЕМ-ЛЮКС



ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, ЧУГУН
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ / ПОЛУМАТОВАЯ



- ◆ Содержит фосфат цинка
- ◆ Может применяться от -15°C
- ◆ Быстросохнущая
- ◆ Наносится на поверхность без предварительного грунтования
- ◆ Тиксотропная

Грунт-эмаль сочетает в себе свойства антикоррозионной грунтовки и декоративной эмали, применяется для окрашивания без предварительного грунтования металлических поверхностей изделий. Образует высококачественное долговечное покрытие с отличной адгезией к основанию – эластичное, ударопрочное, стойкое к истиранию, воздействию воды, моющих средств, атмосферостойкое, светостойкое. Используется в средах С1-С3 (ISO12944).

◆ **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** температура окружающего воздуха и материала от -15°C до +30°C

ЭМАЛЬ АС-1601 РЕМ-ЛЮКС



ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, ЧУГУН, ДЕРЕВО
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ
ПОКРЫТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ / ПОЛУМАТОВАЯ
ГЛЯНЕЦ / ПОЛУГЛЯНЕЦ



- ◆ Сглаживает дефекты поверхности
- ◆ Быстросохнущая
- ◆ Тиксотропная
- ◆ Светостойкая
- ◆ Эффект: молотковый, металл, железной слюды (MIO)

Эмаль РЕМ-ЛЮКС обладает высокими декоративными и антикоррозионными свойствами, легко наносится, сглаживает дефекты поверхности. Образует высококачественное долговечное покрытие с отличной адгезией к основанию – эластичное, ударопрочное, стойкое к истиранию, воздействию воды, моющих средств, атмосферостойкое, светостойкое. Содержание ЛОС – менее 40%.

◆ **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** температура окружающего воздуха и материала от -15°C до +30°C

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭП-7605 РЕМ-ПОКС 1К



ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ / ПОЛУМАТОВАЯ



- ◆ Однокомпонентная
- ◆ Устойчивость к механическим нагрузкам, износу и влаге
- ◆ Наносится на поверхность без предварительного грунтования

Образует высококачественное покрытие, которое обладает хорошими свойствами антикоррозийной защиты и устойчиво к влиянию кислотных и щелочных растворов, содержащей соль воды и агрессивных сточных вод. Обеспечивает защиту в особо агрессивных средах где коррозионная активность среды соответствует классу ХА2-ХА3 (ТКП 45-2.01-111-2008). Используется в средах С1-С4 (ISO 12944).

❗ **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** температура окружающего воздуха и материала от +5°C до +30°C

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭП-7606 РЕМ-ЦИНК 1К



ЦВЕТ
СЕРЫЙ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТЕЙНЕРЫ, РЕЗЕРВУАРЫ,
ТРУБОПРОВОДЫ, МАШИНЫ
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ / ГЛЯНЕЦ



- ◆ Катодная защита стали (метод «холодного цинкования»)
- ◆ Позволяет осуществлять цинкование металлоконструкций на месте монтажа
- ◆ Быстро высыхает и создает качественное покрытие
- ◆ Однокомпонентная

Образует высококачественное антикоррозионное универсальное покрытие, прочное, стойкое к механическим воздействиям и истиранию, воздействию морской и пресной воды, растворам солей, нефти и нефтепродуктов, атмосферостойкое. Осуществляет протекторную (катодную) защиту стали от коррозии (метод «холодного цинкования»).

❗ **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** температура окружающего воздуха и материала от -7°C до +30°C

ГРУНТОВКА REM-VINIL XC-059



ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ



- ◆ Быстросохнущая
- ◆ С повышенной химстойкостью
- ◆ Стойкая к подтекам при нанесении
- ◆ Обеспечивает защиту в средах C1-C4 (ISO 12944)

Представляет собой суспензию пигментов в растворе хлорированной смолы и алкидной смолы. Применяется для грунтования наружных поверхностей железнодорожных грузовых вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций.

ЭМАЛЬ REM-VINIL XB-124



ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПОЛУМАТОВАЯ



- ◆ Быстросохнущая
- ◆ С повышенной химстойкостью
- ◆ Стойкая к подтекам при нанесении
- ◆ Обеспечивает защиту в средах C1-C4 (ISO 12944)

Представляет собой суспензию пигментов в растворе хлорированной смолы и алкидной смолы. Применяется для окраски предварительно загрунтованных грунтовкой Rem-Vinil XC-059 или окрашенных грунт-эмалью Rem-Vinil XC-0278 поверхностей различных видов железнодорожного грузового подвижного состава, промышленных и строительных металлических и железобетонных конструкций.



ГРУНТ-ЭМАЛЬ REM-VINIL XB-0278



ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПОЛУМАТОВАЯ

- ◆ Быстросохнущая
- ◆ С повышенной химстойкостью
- ◆ Стойкая к подтекам при нанесении
- ◆ Наносится на поверхность без предварительного грунтования

Представляет собой суспензию пигментов в растворе хлорированной смолы и алкидной смолы. Для грунтования и окрашивания различных видов металлоконструкций, бетонных и железобетонных поверхностей эксплуатирующихся в агрессивных средах (животноводческая, химическая отрасли).



ГРУНТОВКА ЭП-0607 РЕМ-ПОКС 2К



ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ЧУГУН
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЛЫ
ГРУНТОВОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



- ◆ Высокая химическая защита
- ◆ Устойчивость к механическим нагрузкам, износу и влаге
- ◆ Обеспечивает защиту в особо агрессивных средах C1-C5 (ISO 12944)
- ◆ Быстросохнущая

Двухкомпонентная грунтовка РЕМ-ПОКС 2К изготавливается на основе комбинации эпоксидной и полиамидной смол, обладающей высокой конечной твердостью и эластичностью. Покрытие обладает хорошими свойствами антикоррозийной защиты и устойчиво к влиянию кислотных и щелочных растворов, содержащей соль воды и агрессивных сточных вод. Содержит активные цинк-фосфатные антикоррозионные пигменты. Обеспечивает защиту в особо агрессивных средах где коррозионная активность среды соответствует классу ХАЗ (ТКП 45-2.01-111-2008).

◆ **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** температура окружающего воздуха и материала от -10°C* до +30°C
 *- при использовании зимнего отвердителя

ГРУНТОВКА ЭП-0607 РЕМ-ПОКС 2К МОДИФИКАЦИЯ HS



ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ЧУГУН
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЛЫ
ГРУНТОВОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ / ПОЛУМАТОВАЯ / ПОЛУГЛЯНЕЦ



- ◆ Высокая химическая защита
- ◆ Высокий сухой остаток
- ◆ Возможно нанесения в один слой до 220 мкм
- ◆ Обеспечивает защиту в особо агрессивных средах C1-C6 (ISO 12944)
- ◆ Используется как самостоятельное покрытие

Образует покрытие, обладающее универсальными свойствами антикоррозийной защиты и устойчиво к влиянию кислотных и щелочных растворов, содержащей соль воды и агрессивных сточных и морских вод, нефти, бензину, дизельному топливу. Применяется как грунтовочное/финишное/самостоятельное покрытие для защиты стали, в т.ч. оцинкованной, чугуна, цветных металлов, кирпича, природного камня, а также для бетона и железобетона. Обеспечивает защиту в особо агрессивных средах где коррозионная активность среды соответствует классу ХАЗ (ТКП 45-2.01-111-2008).

◆ **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** температура окружающего воздуха и материала от -10°C* до +30°C
 *- при использовании зимнего отвердителя

ГРУНТОВКА ЭП-0607 РЕМ-ПОКС АS (АНТИСТАТИЧЕСКАЯ)



ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ЧУГУН
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЛЫ
ЕМКОСТИ С НЕФТЕПРОДУКТАМИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ / ПОЛУМАТОВАЯ / ПОЛУГЛЯНЕЦ



- ◆ Образует антистатическое покрытие
- ◆ Применяется в качестве самостоятельного финишного покрытия без дальнейшего перекрытия эмалями
- ◆ Обеспечивает защиту в особо агрессивных средах C1-C6 (ISO 12944)

Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная РЕМ-ПОКС 2K AS применяется в машиностроении, приборостроении, станкостроении, нефтегазодобывающей промышленности для резервуаров хранения нефтепродуктов и ГСМ. Данное покрытие обладает универсальными свойствами антикоррозийной защиты и устойчиво к влиянию кислотных и щелочных растворов, содержащей соль воды и агрессивных сточных и морских вод, нефти, бензину, дизельному топливу.

❗ **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** температура окружающего воздуха и материала от -10°C* до +30°C
*- при использовании зимнего отвердителя
ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ: от - 60°C до +250°C

ГРУНТОВКА ЭП-045



ЦВЕТ
СЕРЫЙ, КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ЧУГУН
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЛЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



- ◆ Устойчивость к механическим нагрузкам, износу и влаге
- ◆ Быстро высыхает и создает качественное покрытие
- ◆ Имеет хорошее сцепление с поверхностью
- ◆ Экономичное решение

Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная ЭП-045 изготавливается на основе эпоксидной смолы, обладающей высокой химической стойкостью. Покрытие обладает хорошими свойствами антикоррозийной защиты и устойчиво к влиянию кислотных и щелочных растворов, содержащей соль воды и агрессивных сточных вод. Обеспечивает защиту в агрессивных средах, где коррозионная активность среды соответствует классам ХА1 и ХА2 (ТКП 45-2.01-111). Используется в средах C1-C4 (СТБ ISO 12944-5).

❗ **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** температура окружающего воздуха и материала от -7°C* до +30°C
*- при использовании зимнего отвердителя

ЭМАЛЬ ЭП-152



ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

**СТАЛЬ, СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ЧУГУН
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ
СУБСТРАТЫ, БЕТОННЫЕ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЛЫ**

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



- ◆ Высокая степень защиты металла от коррозии
- ◆ Высокие адгезионные свойства
- ◆ Экономичное решение

Эмаль образует покрытие, сочетающее в себе высокие адгезионные и физико-механические свойства эпоксидных эмалей и защитные свойства перхлорвиниловых эмалей. Эффективная комбинация высококачественных антикоррозионных пигментов и функциональных добавок создают высокую степень защиты металла от коррозии, а также обеспечивают водо-, соле-, масло- и бензостойкость покрытия. Используется в средах C1-C4 (ISO 12944).



УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -7°C* до +30°C
*- при использовании зимнего отвердителя

ЭМАЛЬ ЭП-773



ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

**НЕФТЕ- И ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ,
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ОБЩЕЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ,
СТАНКОСТРОЕНИЕ, ВАГОНО-
И СУДОСТРОЕНИЕ**

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ / ИНАЯ СТЕПЕНЬ ПО ЗАПРОСУ



- ◆ Высокая степень защиты металла от коррозии
- ◆ Высокая химическая защита
- ◆ Высокие адгезионные свойства
- ◆ Может применяться как самостоятельное покрытие
- ◆ Тиксотропная

Тиксотропный эпоксидный грунт-финиш ЭП-773 изготавливается на основе эпоксидной смолы с добавлением органических растворителей и антикоррозионных цинкфосфатных добавок, в качестве основных антикоррозионных пигментов для защиты металла от коррозии, а также обеспечивают водо-, соле-, масло- и бензостойкость покрытия. Используется в средах C1-C4 (ISO 12944).



УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: температура окружающего воздуха и материала от -7°C* до +30°C
*- при использовании зимнего отвердителя

ГРУНТ-ЭМАЛЬ REM-POX 205



ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЬ, НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ



- ◆ Быстросохнущая
- ◆ Высокая химическая стойкость
- ◆ Устойчивость к механическим нагрузкам
- ◆ Наносится на поверхность без предварительного грунтования
- ◆ Обеспечивает защиту в средах C1-C5 (ISO 12944)

Двухкомпонентная антикоррозионная эпоксидная грунт-эмаль с минимальным содержанием растворителя для окрашивания загрунтованных и незагрунтованных металлических поверхностей, в том числе строительных конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений в различных климатических условиях. Может использоваться как самостоятельное антикоррозионное покрытие по рекомендациям изготовителя.

ГРУНТОВКА ЭП-0608 ЦИНКОПОЛНЕННАЯ РЕМ-ЦИНК 2К



ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ RAL

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
**КОНТЕЙНЕРЫ, РЕЗЕРВУАРЫ
ТРУБОПРОВОДЫ, МАШИНЫ
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ**

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ / ПОЛУМАТОВАЯ



- ◆ Образует катодную защиту
- ◆ Позволяет осуществлять цинкование металлоконструкций на месте монтажа
- ◆ Содержание цинка не менее 90%
- ◆ Быстро высыхает и создает качественное покрытие

Грунтовка эпоксидная цинкопополненная с высоким содержанием цинковой пыли образует высококачественное антикоррозионное универсальное покрытие, прочное, стойкое к механическим воздействиям и истиранию, воздействию морской и пресной воды, растворам солей, нефти и нефтепродуктов, атмосферостойкое. Осуществляет протекторную (катодную) защиту стали от коррозии (метод «холодного цинкования»).

❗ **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** температура окружающего воздуха и материала от -7°C* до +30°C
* - при использовании зимнего отвердителя

ГРУНТОВКА АК-0606 РЕМ-КРИЛ 2К



ЦВЕТ
БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ ИЛИ ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОКРЫТИЕ МАШИН, ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ,
АВИА И ПРОЧЕЙ ТЕХНИКИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ / ПОЛУМАТОВАЯ



- ◆ Быстро сохнет
- ◆ Быстро набирает твердость
- ◆ Высокие адгезионные свойства
- ◆ Имеет адгезию к цветным металлам и пластикам
- ◆ Используется для грунтования мастичных швов

Грунтовка Рем-КРИЛ 2К изготавливается на основе модифицированной акрил-полиуретановой смолы с содержанием фосфата цинка – быстросохнущая, легко наносится, прекрасно шлифуется. Образуется антикоррозионное покрытие с очень высокой адгезией с металлическими (в т.ч. оцинкованными и цветными металлами) и неметаллическими поверхностями, обладающее также свойством антикоррозионной защиты для соответствующего нижнего слоя. Используется в условиях С1-С4 (ISO 12944).

❗ **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** температура окружающего воздуха и материала от -18°C* до +30°C
*- при использовании зимнего отвердителя

ЭМАЛЬ АК-1602 РЕМ-КРИЛ 2К



ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ ИЛИ ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОКРЫТИЕ МАШИН, ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ,
АВИА И ПРОЧЕЙ ТЕХНИКИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ / ПОЛУМАТОВАЯ
ГЛЯНЕЦ / ПОЛУГЛЯНЕЦ



- ◆ Быстро сохнет и набирает твердость
- ◆ Устойчива к потере цвета и блеска
- ◆ Высокая устойчивость к химикатам
- ◆ Используется для окраски транспорта

Эмаль акрил-полиуретановая Рем-КРИЛ 2К является двухкомпонентной системой, быстро сохнущей на воздухе, с отличной устойчивостью к воздействию окружающей среды, потере блеска и цвета, пожелтению, химикатам, агрессивным средам и механическому истиранию. Благодаря хорошей способности сцепления эмаль пригодна также для однослойного нанесения на металлические поверхности, алюминий, оцинкованную основу, пластик, железобетон, бетон. Быстро сохнет и набирает твердость.

❗ **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** температура окружающего воздуха и материала от -18°C* до +30°C
*- при использовании зимнего отвердителя

ЭМАЛЬ УР-1604 РЕМ-ПУР 2К



ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ ИЛИ ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
**АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОКРЫТИЕ МАШИН, ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ,
АВИА И ПРОЧЕЙ ТЕХНИКИ**

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
**МАТОВАЯ / ПОЛУМАТОВАЯ
ГЛЯНЕЦ / ПОЛУГЛЯНЕЦ**



- ♦ Высокая износостойчивость
- ♦ Высочайшая устойчивость к химикатам, к потере цвета и блеска
- ♦ Подходит для регионов с морским и влажным климатом
- ♦ Может использоваться как самостоятельное покрытие

Образует высококачественное долговечное антикоррозионное покрытие — эластичное, обладающее устойчивостью к удару, повышенной устойчивостью к истиранию, различным механическим воздействиям, к влиянию погодных условий, потере блеска и цвета, химикатам, агрессивным средам растворителям, нефти, бензину, дизельному топливу. Используется в средах C1-C5M (ISO 12944).

❗ **УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:** температура окружающего воздуха и материала от -15°C до +30°C
* - при использовании зимнего отвердителя

ГРУНТ-ЭМАЛЬ REM-PUR 210



ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ ИЛИ ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
**АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОКРЫТИЕ МАШИН, ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ,
АВИА И ПРОЧЕЙ ТЕХНИКИ**

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
**МАТОВАЯ / ПОЛУМАТОВАЯ
ГЛЯНЕЦ / ПОЛУГЛЯНЕЦ**



- ♦ Быстросохнущая
- ♦ Высокая химическая стойкость
- ♦ УФ стойкая
- ♦ Наносится на поверхность без предварительного грунтования
- ♦ Обеспечивает защиту в средах C1-C5 (ISO 12944)

Двухкомпонентная антикоррозионная полиуретановая грунт-эмаль с минимальным содержанием растворителя для окрашивания загрунтованных и незагрунтованных металлических поверхностей, в том числе строительных конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений в различных климатических условиях. Может использоваться как самостоятельное антикоррозионное покрытие по рекомендациям изготовителя.

РАСТВОРИТЕЛИ РЕМ-СОЛ

РЕМ-СОЛ-1



- ◆ Для алкидных, алкидно-акриловых грунтовок и эмалей

РЕМ-СОЛ-2



- ◆ Для эпоксидных, цинконаполненных грунтовок

РЕМ-СОЛ-3



- ◆ Для акриловых, акрил-уретановых грунтовок и эмалей

РЕМ-СОЛ-4



- ◆ Для полиуретановых грунтовок и эмалей

Органические растворители представляет собой смесь летучих органических жидкостей. Применяется для придания лакокрасочным материалам оптимальной вязкости, требуемой для соответствующего способа нанесения ЛКМ, промывки оборудования, очистки инструмента.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ



РЕМ - КОЛОР

РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

1 ГРУНТОВКИ

Глубокопроникающая грунтовка «Пропитка В»
Адгезионная грунтовка «Рем-Фикс»
Гидрофобизирующая грунтовка «Рем-Сил»
Изолирующая грунтовка «Рем-Сил пигментированная»
Глубокопроникающая силикатная грунтовка «Rem-Silikat 082»
Грунтовка силикатная «Rem-Silikat 082»

2 ИНТЕРЬЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Краска для внутренних работ ЭкоКолор 222
Краска акриловая интерьерная Рем-Колор
Краска Рем-Аква 2025

3 ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Краска универсальная ЭкоКолор-111
Краска фасадная Рем-Колор
Краска силикон-модифицированная Рем-Аква 1025
Краска силоксановая Рем-Сил
Краска Рем-Колор 101 фактурная
Краска силикатная «Rem-Silikat 181»
Полимерная штукатурка «Рем-Фикс»



ГЛУБОПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА «ПРОПИТКА В»



- ◆ Отлично укрепляет основания
- ◆ Выравнивает впитываемость
- ◆ Экономит расход краски
- ◆ Три вида концентрата:
1:4 (Н), 1:1 (М), Готово к применению

ЦВЕТ
ПРОЗРАЧНЫЙ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
2 ЧАСА



Грунтовка глубокого проникновения. Продукт предназначен для подготовки минеральных оснований, для наружных и внутренних работ. Применять только в разбавленном виде. Грунтовка обладает высокой проникающей способностью, укрепляет окрашиваемые поверхности и снижает их впитывающую способность, повышает адгезию к последующим покрытиям дисперсионными материалами. Не содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход краски. Максимальная степень разбавления для нормально впитывающих оснований - до 1:5, для гипсовых оснований - до 1:9.

АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА «РЕМ-ФИКС»



- ◆ Высокая адгезия к минеральным основаниям и водно-дисперсионным покрытиям
- ◆ Высокая паропроницаемость
- ◆ Колеруется
- ◆ Кварцевый наполнитель

ЦВЕТ
БЕЛЫЙ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Готовая к применению воднодисперсионная колеруемая грунтовка с минеральным наполнителем для создания адгезионной шероховатой поверхности, для наружных и внутренних работ. Продукт создает основу для нанесения рельефных красок и готовых дисперсионных декоративных штукатурок, а так же сухих строительных смесей. Предназначен для нанесения на плотные, гладкие, невпитывающие или лабавпитывающие основания, бетон, полимер-минеральные клеевые составы, дисперсионные шпаклевки. Подходит в качестве адгезионной грунтовки в системах ЛШСУ. При необходимости колеруется под цвет финишного покрытия.

ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА «РЕМ-СИЛ»



ЦВЕТ
ПРОЗРАЧНЫЙ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ



- ◆ Высокая адгезия к минеральным основаниям и водно-дисперсионным покрытиям
- ◆ Низкое водопоглощение
- ◆ Сохраняется паропроницаемость, поэтому поверхность остается «дышащей»

Готовая к применению силикоановая грунтовка с повышенными гидрофобными и защитными свойствами. Укрепляет основание, препятствует появлению грибка, мха и микроорганизмов. Предотвращает скопление воды и устраняет проблему капиллярного подсоса.

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА «РЕМ-СИЛ ПИГМЕНТИРОВАННАЯ»



ЦВЕТ
БЕЛЫЙ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



- ◆ Готовая к применению
- ◆ Водоразбавляемая
- ◆ Экологичная
- ◆ Колеруется
- ◆ Снижает образование известковых высолов

Специальная пигментированная грунтовка белого цвета, с высокой паропроницаемостью, предназначена для кроющих грунтовочных и промежуточных покрытий перед последующим нанесением дисперсионных красок, и дисперсионно-силикатных красок на минеральные поверхности, для наружных и внутренних работ. Рекомендуется также для грунтования старых штукатурок на основе синтетических смол, в том числе при ремонте легких штукатурных систем утепления фасадов.

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА «REM-SILIKAT 082»



1К

- ◆ Укрепляет рыхлые, слабо осыпающиеся и мелящиеся основания
- ◆ Повышает долговечность основания
- ◆ Высокая паропроницаемость
- ◆ Обеспечивает особую прочность покрытий
- ◆ Концентрат 1:1

Применяется для укрепления и пропитки поверхности впитывающих минеральных оснований с высокой щелочностью таких, как легкий бетон, цементная штукатурка, армированный слой ЛШСУ и т.д. Применяется внутри и снаружи зданий. Силикатная грунтовка Rem-Silikat 082 используется для выравнивания впитывающей способности и укрепления оснований перед покраской. Грунтовка обладает высокой паропроницаемостью и рекомендована для применения при реставрации.

ЦВЕТ
ПРОЗРАЧНЫЙ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
**НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ,
СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ**

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



ГРУНТОВКА СИЛИКАТНАЯ «REM-SILIKAT 082»



1К

- ◆ Укрепляет рыхлые, слабо осыпающиеся и мелящиеся основания
- ◆ Обеспечивает особую прочность покрытий
- ◆ Значительно уменьшает расход финишного покрытия
- ◆ Концентрат: готово к применению

Готовая к применению пигментированная силикатная грунтовка белого цвета. Применяется в качестве промежуточного слоя перед нанесением дисперсионно-силикатных красок и декоративных штукатурок. Препятствует появлению известковых высолов, грибка, мха и микроорганизмов.

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
**НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ,
СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ**

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ «ЭКОКОЛОР 222»



1К

- ◆ Экологически чистая
- ◆ Быстросохнущая
- ◆ Высокая адгезией к основанию
- ◆ Предотвращает разрушение основания
- ◆ Экономичное решение
- ◆ 3 класс истирания

Краска водно-дисперсионная для внутренних работ, может применяться в помещениях с повышенной влажностью. Образует декоративное паропроницаемое, эластичное, моющееся пожаро-безопасное покрытие.

ЦВЕТ
КОЛЕРУЕТСЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ «РЕМ-КОЛОР-2»



1К

- ◆ Высокая укрывистость
- ◆ Влагостойкая
- ◆ Многократное мытье
- ◆ Защита от плесени
- ◆ 1 класс истирания

Дисперсионная краска для окраски стен и потолков в помещениях, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности. После высыхания образует равномерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги и многократному мытью. Пригодна для помещений, где в результате воздействия влаги возможно поражение поверхностей грибом или плесенью, а также помещений, нуждающихся в систематической интенсивной влажной уборке (ванные, кухни, столовые, бытовые помещения, прачечные и т.д.).

ЦВЕТ
КОЛЕРУЕТСЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



КРАСКА РЕМ-АКВА 2025



ЦВЕТ
КОЛЕРУЕТСЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ

- ◆ Отличные декоративные характеристики
- ◆ Многократное мытье
- ◆ Высший класс износостойкости и очищения
- ◆ Антибактериальная
- ◆ 1 класс износостойкости

Для профессионального окрашивания потолков и стен. Обладает высокой адгезией и укрывистостью, легко раскатывается, образуя поверхность с высокими декоративными характеристиками — идеально ровную с благородным шелково-матовым блеском. Краска удобна в работе: легко и равномерно наносится, не брызгает, не течет с инструментом. Выдерживает многократное мытье и очищение, в том числе бытовыми моющими средствами.



ПОЛИМЕРНАЯ ШТУКАТУРКА «РЕМ-ФИКС»



ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ
ИЛИ ПО ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ
И ИНТЕРЬЕРОВ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ

- ◆ Не требует предварительного шпатлевания
- ◆ Скрывает дефекты поверхности
- ◆ Атмосферостойкая
- ◆ Паропроницаемая
- ◆ Содержит армирующие волокна
- ◆ Кароед, камешковая, фактурная
- ◆ Гранулометрический состав:
0,5 мм; 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм

Защитно-отделочная штукатурка готовая к применению композиция из белой мраморной крошки и окрашенного связующего на основе акриловой дисперсии модифицированная силиконовыми смолами и армирующими волокнами для увеличения эластичности и долговечности. Выпускается шести гранулометрических составов.



КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭКОКОЛОР-111




- ◆ Традиционная
- ◆ Надежная
- ◆ Атмосферостойкая
- ◆ 2 класс износостойкости

Краска для наружной и внутренней отделки. Может применяться для малярных работ внутри помещений, в том числе с повышенной влажностью воздуха и повышенными эксплуатационными требованиями, с целью получения устойчивых к мытью покрытий.

ЦВЕТ
КОЛЕРУЕТСЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



КРАСКА ФАСАДНАЯ РЕМ-КОЛОР



- ◆ Высокоукрывистая
- ◆ Защита от мха и плесени
- ◆ Долговечность - 15 лет
- ◆ Экологичная
- ◆ Усиливает адгезию

Матовая краска высокой укрывистости для получения высококачественных покрытий фасадов. Образует атмосферостойкое, износостойкое, паропроницаемое покрытие. Интенсивно защищает фасад от плесневых грибов, мхов, водорослей и лишайников. Устойчива к загрязнениям.

ЦВЕТ
**КОЛЕРОВКА ПО COLORVIT,
ДРУГИМ КАТАЛОГАМ ИЛИ ПО ОБРАЗЦУ**

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ РЕМ-АКВА 1025



1К

- ◆ Низкое водопоглощение
- ◆ Эффективная защита от микроорганизмов
- ◆ Высокая свето- и цветостойкость
- ◆ Атмосферостойкая
- ◆ Стойкость к УФ излучению

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ
ИЛИ ПО ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ШИФЕР, ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ
ЧЕРЕПИЦА, ЦОКОЛИ, ФАСАДЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ / МАТОВАЯ



Силикон-модифицированная краска РЕМ-АКВА – экологически чистая, быстросохнущая, обладает высокой адгезией к основанию и технологичностью, легко наносится. Благодаря специальным добавкам, образуемое покрытие обладает устойчивостью к биозаражениям (сдерживает рост грибов, мхов, лишайников). Предназначена в качестве защитно-декоративного покрытий по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим поверхностям, для окраски конструктивных элементов зданий и сооружений (кровель, стен, цоколей, туалетов, ванных комнат).

! **ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ:** класс V2
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: W3 согласно СТБ EN 1062

КРАСКА СИЛОКСАНОВАЯ РЕМ-СИЛ



1К

- ◆ Надежный теплоизоляционный барьер
- ◆ Высокая свето- и цветостойкость
- ◆ Атмосферостойкая, долговечная
- ◆ Превосходная укрывистость
- ◆ Высокая паропроницаемость

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ
ИЛИ ПО ОБРАЗЦУ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОШТУКАТУРЕННЫЕ, КИРПИЧНЫЕ,
БЕТОННЫЕ ФАСАДЫ И ЛЕГКИЕ СИСТЕМЫ
УТЕПЛЕНИЯ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



Краска силоксановая фасадная РЕМ-СИЛ – на базе силоксановых и силиконовых смол, сочетает в себе лучшие свойства дисперсионных красок. Содержит биоцидные добавки, которые препятствуют появлению грибка, мха, плесени, предотвращает разрушение основания. Обладает повышенной паропроницаемостью. Идеально подходит для применения в системах тепловой реабилитации фасадов зданий, а также при проведении реставрационных работ. Также используется для малярных работ внутри помещений с повышенной влажностью воздуха и высокими эксплуатационными требованиями.

! **ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ:** класс V1
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: W3 согласно СТБ EN 1062

КРАСКА СИЛИКАТНАЯ «REM-SILIKAT 181»



ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



- ◆ Пожаробезопасное
- ◆ Ударопрочное
- ◆ Долговечное
- ◆ Щелоче- и кислотостойкое

Краска Rem-Silicat 181 на базе водного раствора силиката калия и акриловой смолы, – экологически чистая, обладает высокой адгезией к основанию и технологичностью нанесения, быстросохнущая, препятствует появлению грибка, мха, мокрых пятен и высолов, предотвращает разрушение основания. Рекомендуются для реконструкции и реставрации старых зданий, сооружений; и исторических объектов; архитектурных памятников; зданий в промышленных зонах, вблизи железнодорожных путей и автомобильных дорог. Идеально подходит для окраски систем утепления.

КРАСКА РЕМ-КОЛОР 101 ФАКТУРНАЯ



ЦВЕТ
**КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГАМ
ИЛИ ПО ОБРАЗЦУ**

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
**СООРУЖЕНИЯ ПО СИСТЕМАМ УТЕПЛЕНИЯ
ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ**

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ



- ◆ Наполнитель: мраморная крошка
- ◆ Укрывает за один слой
- ◆ Армирующие волокна минимизируют трещины
- ◆ Образует атмосферостойкое паропроницаемое покрытие
- ◆ Гранулометрический состав: 0,5 мм; 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм
- ◆ Внутри и снаружи

Образует рельефное защитно-декоративное покрытие, скрывающее мелкие трещины и легкое пузырение бетона, возможно нанесение без предварительного шпатлевания, что позволяет уменьшить трудозатраты на подготовку поверхности под окраску. Для окраски зданий и сооружений, в том числе по системам утепления, а также помещений с повышенными эксплуатационными требованиями (подъезды жилых домов, холлы, производственные помещения и др.)



+375 (17) 353 13 77
+375 (17) 355 13 78
+375 (17) 363 13 79
+375 (17) 358 03 48
(факс)



ООО «РЕМ-КОЛОР»

220068, Беларусь, г. Минск,
ул. Карастяновой, 32, оф. 27



remcolor@gmail.com
www.rem-color.by



РЕМ - КОЛОР

РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

rem-color.by