



REM-COLOR

RENOVIERUNG | EFFIZIENZ | MODERNITÄT



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ



История компании «РЕМ-КОЛОР» начинается в 1999 году. Благодаря слиянию с баварской компанией «DE REM Lacke-Farben GmbH», было создано совместное белорусско-немецкое предприятие «РЕМ-КОЛОР», которое начало производство высокотехнологичных лакокрасочных материалов.

В аббревиатуре REM заложены принципы, которые служат ориентиром и определяют философию обеих компаний: R – Renovierung (Реновации), E – Effizienz (Эффективность), M – Modernität (Современность). Слово «КОЛОР» (от лат. Color «цвет» из стар. colos, изначально в знач. «покрытие») говорит нам о многообразии покрытий и цветовых решений производимых компаний.

Используя опыт, разработки, знания и технологии производства наших немецких партнеров, мы выпускаем продукцию высокого качества. Мощная материально-техническая база, соответствующая требованиям СТБ ISO 9001-2009, более чем 20-летний опыт производства ЛКМ, а так же постоянный обмен знаниями специалистов в Германии позволяют нам вводить в производство современные новые материалы и продукты, а так же разрабатывать новые ЛКМ по индивидуальным заказам. В производстве используются исключительно новейшие разработки и материалы в области химического сырья и оборудования.

На сегодняшний день ассортиментный портфель включает наиболее востребованные защитно-декоративные и профессиональные антикоррозионные материалы как для гражданского строительства, так и промышленных объектов.

Качество материалов «РЕМ-КОЛОР» подтверждают дипломы конкурсов «Лучший строительный продукт года» и «Лучшая лакокрасочная продукция», а также много-численные положительные отзывы профессионалов строительной и индустриальной отрасли.

Мы успешны в:

- в производстве инновационных двухкомпонентных антикоррозионных покрытий;
- в создании современных защитно-декоративных красок и использовании исключительно светостойких и щелочестойких пигментов для колеровки;
- в разработке защитных покрытий для резервуаров с использованием наноматериалов.

«РЕМ-КОЛОР» – это постоянное обновление, высокоэффективное производство, современные технологии.



REM-COLOR

RENOVIERUNG | EFFIZIENZ | MODERNITÄT

Используя опыт, знания, разработки и технологии производства лакокрасочных материалов наших немецких партнеров, мы выпускаем современную продукцию, отвечающую всем новейшим требованиям стандартов качества.



ОАО «Мозырьский НПЗ»

ОАО «Беларусьнефть»

Все материалы РЕМ-КОЛОР — просты в применении, обладают высокой адгезией к основанию и укрывистостью, создают прочные и стойкие покрытия, обеспечивающие долговременную защиту и прекрасный эстетический вид на долгие годы.

Материалы образуют матовые, глянцевые, полуматовые или шелковистые покрытия. Подбор нужного цвета осуществляется на современном компьютерном оборудовании по каталогам цветов мировых или белорусских производителей, а также предоставленным образцам. Для удобства клиентов разработан и собственный каталог цветов Рем-Колор.

Ассортимент СП «РЕМ-КОЛОР» представлен наиболее востребованными в строительстве и индустрии защитнодекоративными и антикоррозионными профессиональными покрытиями для выполнения наружных и внутренних работ:

- одно- и двухкомпонентные эмали и грунтовки — алкидные, акриловые, эпоксидные, в т.ч. цинконаполненные, полиуретановые, использующиеся для эффективной защиты металлов, бетонов и т.д. для эффективной антикоррозионной защиты металлов, бетонов, пластмасс, дерева, эксплуатируемых в условиях атмосферной и агрессивных сред, торговых марок: «Рем-Люкс», «Рем-Крил 2К», «Рем-Покс 2К», «Рем-Цинк 2К», «Рем-Пур 2К», «Катафор-120».
- краски, в т.ч. структурные, декоративные, защитно-отделочные, штукатурки, пропитки и грунтовки — акриловые и силиконовые — экологически чистые, паропроницаемые, пожаробезопасные для высококачественной декоративной отделки и защиты конструктивных элементов зданий и сооружений (стен, цоколей, кровель) торговых марок: «Рем-Колор», «Рем-Сил», «Рем-Фикс», «Рем-Аква».



«Ратуша» г.Минск

«Белоруснефть»



площадь Свободы, 4, г.Минск

При производстве строительных работ, будь то новое строительство или реставрация памятников архитектуры, реконструкция или капремонт с тепловой санацией, ремонт коттеджей, офисов или квартир, для долговременной декоративной защиты зданий, сооружений и малых архитектурных форм, СП РЕМ-КОЛОР рекомендует применять следующие лако-красочные материалы:

СП «Рем-Колор» ООО выпускает лакокрасочные материалы различных назначений. Акриловые и краски и штукатурки для фасадных и интерьерных работ. Краска последнего поколения на модифицированом силосане, а так же краски 1-го класса влажного истирания с антибактериальным эффектом. Все лакокрасочные материалы используются такими организациями, как ОАО «СПМК-81», ОАО «Стройтрест №4», ОАО «Стройтрест №35», ОАО «Стройтрест №1», ОАО «МАПИД» и пр.

Пропитка-концентрат
акриловая
«РЕМ-КОЛОР «В»



Грунтующее средство, обладающее высокой степенью гидрофобности. Применяется для предварительной подготовки минеральных оснований под окраску; разбавляется водопроводной водой (1:1 ~ 1:4) в зависимости от впитываемости основания.

Грунтовка
силосановая
«РЕМ-СИЛ»



Экологически чистое грунтующее средство глубокого проникновения. укрепляет рыхлые, слабо осыпающиеся и мелящиеся основания, выравнивает поглощающую способность поверхности, препятствует появлению грибка, мха, мокрых пятен и высолов. Образует прочное, эластичное, паропроницаемое, водонепроницаемое покрытие.

Грунтовка силосановая
пигментированная
«РЕМ-СИЛ»



Грунтующая краска пигментированная белым цветом на основе силосановых смол. выравнивает поглощающую способность поверхности, препятствует появлению грибка, мха, мокрых пятен и щелочных высолов.

Грунтовка НВ П Д1
адгезионная
«РЕМ-ФИКС»



Грунтовка «Рем-Фикс» (с мелкозернистым мраморным наполнителем) предназначена для обработки разного рода минеральных оснований перед нанесением минеральных, акриловых или силиконовых декоративных штукатурок, или красок на стены при внутренних и наружных работах. Образует шероховатое, прочное, экологически безопасное, паропроницаемое покрытие.



Пл. Свободы, 17 г. Минск



ЗАГС Центрального р-на г.Минска



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Краска акриловая
интерьерная ВД-АК-2
«РЕМ-КОЛОР»



Предназначена для высококачественной отделки помещений в зданиях различного функционального назначения, эксплуатируемых в условиях нормальной влажности. Наносится на бетон, железобетон, штукатурку, кирпич, газосиликат, гипсокартон, древесину, обои. Может колероваться. Матовая, 1 класс влажного истирания по СТБ EN 13300.

Краска
ВД-АК-2025
«РЕМ-АКВА»



Предназначена для отделочных и ремонтно-строительных работ внутри помещений с повышенной нагрузкой (кухня, ванная, подвал, гараж), а также в учреждениях здравоохранения, образования и культуры. Обладает повышенной влагостойкостью и устойчивостью к моющим и дезинфицирующим растворам. Среднеглянцевая, 1 класс влажного истирания по СТБ EN 13300.

Краска акриловая
фасадная ВД-АК-1
«РЕМ-КОЛОР»



Для наружных работ: высокоукрывистая, атмосферостойкая, светостойкая, паропроницаемая, для любых систем утепления и любых типов минеральных оснований. V1 W2.

Краска
ВД-АК-1025
«РЕМ-АКВА»



Образует высококачественное эластичное, моющееся покрытие с высокой адгезией к основанию, водо-, щелоче-, кислотостойкое. V2 W3. Используется для кровельных и ответственных фасадных работ.

Защитно-отделочная
полимерная штукатурка
«РЕМ-ФИКС»



Готовая к применению композиция из белой мраморной крошки и окрашенного связующего для финишной отделки фасадов и интерьеров. Позволяет создавать различные рельефные фактуры, прекрасно маскирует дефекты неровных оснований. Наносятся на поверхность при помощи кисти, валика, шпателя или пистолета. 6 вариантов гранулометрического состава (0,5 – 3 мм).

Краска силиконовая
ВД-АК-1
«РЕМ-СИЛ»



Образует высококачественное микропористое декоративное самоочищающееся покрытие («эффект лотоса») – долговечное, прочное, эластичное, паропроницаемое, водонепроницаемое, атмосферостойкое, щелоче- и кислотостойкое, светоустойчивое покрытие. Рекомендуется для реставрации памятников архитектуры. V1, W3.

Колеровочные
пасты
«РЕМ-КОЛОРАНТ»



Используются для колеровки акриловых, силиконовых красок и декоративных штукатурок.



«МИД» г. Минск



СОК «Олимпийский»



«Дворец Румянцевых» г. Гомель



СП РЕМ-КОЛОР одно из первых белорусских производителей разработало и представило на рынок группу профессиональных одно- и двухкомпонентных антикоррозионных покрытий для эффективной защиты металлов, бетонов, пластмасс, дерева, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды — в регионах с морским и влажным климатом, в водной среде, на промплощадках. Наши материалы нашли широкое применение в промышленном и гражданском строительстве (при возведении уникальных зданий, гидротехнических сооружений, путепроводов, бассейнов, резервуаров), в машиностроении, станкостроении, приборостроении и других отраслях народного хозяйства, там, где до недавнего времени использовались дорогостоящие зарубежные аналоги.

Антикоррозионные материалы СП «Рем-Колор» ООО используются в различных средах эксплуатации, от слабоагрессивных (C2, ISO 12944) до сильноагрессивных (C5, ISO 12944). Антикоррозионные системы имеют высокий срок службы, подтверждаемый климатическими испытаниями, а также испытаниями на соответствие ISO 12944. Лакокрасочные системы используются на таких предприятиях, как ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Беларуськалий», ОАО «Белоруснефть», ОАО «Мостострой» и пр.

Грунтовка акриловая
 быстросохнущая ВД-АК 015
«РЕМ-АКВА»



Изготавливается на базе водоразбавляемой полимерной стирол-акрилатной дисперсии. Применяется для грунтования стальных (в т.ч. оцинкованных), чугунных деталей, алюминия. Время высыхания до степени 3 — 1 час. Цвета: красно-коричневый, серый.

Краска-грунт акриловая
 быстросохнущая ВД-АК 116
«РЕМ-АКВА»



Изготавливается на базе водоразбавляемой полимерной стирол-акрилатной дисперсии. Применяется для покраски стальных, чугунных деталей, металлоконструкций. Время высыхания до степени 3 — 1 час. Степень блеска: — шелковистоматовый.

Грунтовка алкидная
 быстросохнущая АС-0605
«РЕМ-ЛЮКС»



Изготавливается на основе модифицированной алкидной смолы с содержанием фосфата цинка, как активного антикоррозионного пигмента. Применяется для защиты стали, чугуна, дерева при проведении внутренних и наружных покрасочных работ. Сохнет за 30 минут.

Грунтовка эпоксидная
 двухкомпонентная ЭП-0607
«РЕМ-ПОКС 2К»



Для антикоррозионной защиты стали (в т.ч. оцинкованной, сплавов из алюминия), чугуна, бетона, железобетона, где требуется антикоррозионная защита и устойчивость к мех. и хим. воздействиям, износу и влаге. Покрытие устойчиво к влиянию кислотных и щелочных растворов.

Модификация HS ЭП-0607
 (с высоким сухим остатком)
«РЕМ-ПОКС 2К HS»



Эпоксидный состав с низким содержанием растворителя. Сухой объемный остаток — 80%. Для антикоррозионной защиты стали, в т.ч. оцинкованной, бетонов и др., где требуется антикоррозионная защита и устойчивость к механическим и химическим воздействиям. Может наноситься толщиной сухой пленки до 200 мкм за 1 слой.

Модификация AS ЭП-0607
 (антистатическое покрытие)
«РЕМ-ПОКС 2К AS»



Эпоксидный состав с низким содержанием растворителя и токопроводящими свойствами. Сухой объемный остаток — 80%. Используется как самостоятельное антикоррозионное покрытие внутренних стенок металлических резервуаров для хранения нефтепродуктов. Может наноситься толщиной сухой пленки до 200 мкм за 1 слой.

Грунтовка эпоксидная цинконаполненная двухкомпонентная
«РЕМ-ЦИНК ЭП-0608»



Изготавливается на базе комбинации эпоксидной и полиамидной смол с высоким содержанием цинковой пыли. Применяется для стальных деталей, в которых требуется высочайшая степень защиты от ржавчины. Т.н. метод «холодного цинкования», с последующей финишной окраской. Цвет: темно-серый.

Грунтовка акриловая 2-компонентная быстросохнущая АК-0606
«РЕМ-КРИЛ 2К»



Изготавливается на базе модифицированной акриловой смолы, является быстро сохнущей / форсированно сохнущей грунтовкой для внутренних и наружных работ с хорошим сцеплением с металлическими и неметаллическими поверхностями (ПВХ), обладающей антикоррозионной защитой для соответствующего нижнего слоя.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ

Эмаль алкидно-акриловая

«РЕМ-ЛЮКС АС-1601»



Предназначены для внутренних и наружных работ; покрытие устойчиво к воздействию окружающей среды, обладает хорошей наполняющей и кроющей способностью. Содержит антикоррозионные пигменты, может использоваться как самостоятельное покрытие без предварительного грунтования. Время высыхания до 60 минут.

Эмаль с «молотковым» эффектом

«РЕМ-ЛЮКС АС-1601»



Благодаря тиксотропной регулировке, создает эффект рельефной поверхности, имитирующий чеканный металл. Покрытие имеет хорошее сцепление со стальными и литыми деталями, в т.ч. без предварительного грунтования. Метод нанесения: воздушное распыление. Время высыхания до 60 минут.

МЮ (с металлической стружкой)

«РЕМ-ЛЮКС АС-1601»



Эмаль с эффектом МЮХ. В составе содержится металлическая стружка, которая позволяет получить шероховатое покрытие с высоким декоративным эффектом и высокой барьерной защитой. Время высыхания до 60 минут.

Эмаль акриловая 2-компонентная быстросохнущая АК-1602

«РЕМ-КРИЛ 2К»



Образует высококачественное антикоррозионное покрытие с отличной адгезией к основанию – долговечное, атмосферостойкое, светостойкое, в высшей степени ударопрочное, стойкое к истиранию, воздействию воды, соли, химикатов, бензина, моющих средств, с высокой степенью глянца. Полное отверждение – через 16 часов.

Эмаль полиуретановая двухкомпонентная

«РЕМ-ПУР 2К УР-1604»



Образует долговечное покрытие с отличной адгезией – эластичное, ударопрочное, стойкое к истиранию, воздействию соли, химикатов, кислот, щелочей, масел, бензина, моющих средств, атмосферы, светостойкое, с высокой степенью блеска. Применяется, также, для покрытия емкостей, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.

Грунт-эмаль эпоксидная однокомпонентная

«РЕМ-ПОКС 7605»



Быстросохнущая модифицированная эпоксидная грунт-эмаль. Используется как самостоятельное покрытие при окраске металлических конструкций, деталей и агрегатов транспортных средств.

Грунт-эмаль эпоксидная цинконаполненная однокомпонентная

«РЕМ-ЦИНК 7606»



Быстросохнущая модифицированная цинконаполненная грунт-эмаль. Используется как самостоятельное покрытие при окраске металлических конструкций, деталей и агрегатов транспортных средств. Осуществляет протекторную (катодную) защиту стали от коррозии – метод «холодного цинкования».

Эмаль эпоксидная

«ЭП-773»



Для окрашивания незагрунтованных или загрунтованных металлических поверхностей в промышленности и строительстве, подвергающихся воздействию горячих растворов щелочей.

Эмаль эпоксидная
«ЭП-152»



Предназначена для защиты от коррозии металлических конструкций, мостов, эстакад, газопроводов, нефтепроводов, вагонов-минераловозов, оборудования, наружных поверхностей емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, вагонов-минераловозов, оборудования, наружных поверхностей емкостей для хранения нефти и т.п.

Грунтовка эпоксидная
«ЭП-045»



Грунтовка ЭП-045 предназначена для высококачественной антикоррозионной защиты изделий из металлов (углеродистой и оцинкованной стали, меди, алюминия и его сплавов), в машино-, станко-, вагоно- и судостроении, строительстве, городском хозяйстве и др., а также при проведении ремонтных работ.

Растворители рецептурные
РЕМ-СОЛ



Предназначены для доведения до нужной вязкости для соответствующего способа нанесения: алкидных, алкидно-акриловых грунтовок, эмалей, эпоксидных, в т.ч. цинконаполненных грунтовок, акриловых грунтовок, эмалей, полиуретановых эмалей.





РЕМ - КОЛОР

РЕНОВАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СОВРЕМЕННОСТЬ

220068, г. Минск,
ул. Карастояновой, 32, оф. 27
+375 17 290 13 77
remcolor@gmail.com



rem-color.by